

**metal
FREE****AVANGER
DM10184****S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 47****Chaussure montante au look sportif
Antistatique****PU Tek PLUS***
HYPERTEX technology**STARK®** **3D Lining** **Light PLUS** **VENTO PLUS****FLEX system[®]**
ZERO

- ☞ Chaussure de sécurité montante de type urban sport, ultra légère .
- ☞ Tige en textile technique hydrofuge **Putek® PLUS** , hautement résistant à l'abrasion, ultra respirant et très souple. Talon et dessus de tige en **Stark®** anti -abrasion. Coloris gris / noir.
- ☞ Doublure des quartiers en **maille « 3D »**. Tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- ☞ Doublure avant-pied en textile non tissé.
- ☞ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ☞ Fermeture par lacage. Lacet orange 120 cm.
- ☞ Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- ☞ Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ☞ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® Zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- ☞ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J

Semelle DIAMONT en PU bi-densité® BASF de dernière génération :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil linéaire, confort, légèreté et polyvalence
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Protection bout avec remontée en PU sur l'avant-pied

**Résistance au glissement**selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC (SRA + SRB)****SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,40** (>0,32) / Talon **0,40** (>0,28)**SRB** Sol acier /Glycérine
A plat **0,18** (>0,18) / Talon **0,16** (>0,13)

Poids	Poids brut (42) : 1108 g / Poids net (42) : 880 g			
Pointure	35 - 39	40 - 41	42 - 45	46 - 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359